

LA CONFERMA DI UNA SCELTA DI QUALITÀ

L A GARANZIA 4 ANNI/100.000 KM

A CI CARANZIA

è valida per tutti i veicoli oltre 50cc* della Gamma W4 ed è prestata direttamente e gratuitamente da Sanyang Italia srl, senza alcun intermediario assicurativo.

La copertura integrale è strutturata analogamente alla garanzia prestata nei primi due anni di vita dello scooter (Garanzia Legale). L'unico dovere del cliente sarà quello di rispettare la manutenzione programmata presso la rete dei Concessionari Ufficiali Sym. Limitazioni* e condizioni complete scaricabili dal sito www.sym-italia.

4-ANN MASSISTENZA STRADAVE

IL PROGRAMMA SYM ASSISTANCE

garantisce assistenza stradale in caso di guasto meccanico, incidente, foratura pneumatico, per tutti i 4 anni di garanzia. In tutta Europa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la certezza di poter contare su una centrale operativa sempre a disposizione.

"La garanzia 4 anni /100.000 km. a seconda dell' evento che si verifichi per primo, è valida esclusivamente in Italia per i veicoli oltre 50cc (eccetto Symphony Cargo) ad uso privato della gamma 2019 W4 commercializzati direttamente da Sanyang Italia srl.

La manutenzione ordinaria, i materiali di consumo, parti di usura quali cinghie, rulli, ganasce, dischi e pastiglie freno, batterie ecc... sono esclusi. Le condizioni complete sono scaricabili dal sito www.sym-italia.it

400 ABS

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore:

4 tempi monocilindrico - 399 cc 26.1 kw a 7000 giri 35.7 Nm/5500 giri Liquido Monoalbero, 4 valvole 15 L 750 mm 219 kg Tubeless 120/70-15 Tubeless 160/60-14 2 Dischi wave 275 mm Ø / ABS Disco 275 mm Ø / ABS Forcella telescopica doppia piastra 41 mm Ø Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore regolabile





Black matt











300 ABS

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore:

4 tempi monocilindrico - 278.3 cc 20.1 kw a 7750 giri 27.3 Nm/6750 giri Liquido Monoalbero, 4 valvole 12 L 760 mm 198 kg Tubeless 120/70-14 Tubeless 140/60-13 Disco wave 260 mm Ø / ABS Disco 240 mm Ø / ABS Forcella telescopica 41 mm ϕ Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore regolabile











NOVITÀ 2019

300 ABS

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 278.3 cc 20.1 kw a 8000 giri 27.3 Nm/6750 giri Liquido Monoalbero, 4 valvole 12 L 747 mm 184 kg Tubeless 120/70-14 Tubeless 140/60-13 Disco wave 260 mm Ø / ABS Disco 240 mm Ø / ABS Forcella telescopica Doppio ammortizzatore regolabile













300 ABS

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore regolabile

4 tempi monocilindrico - 278.3 cc 19.9 kw a 8000 giri 25.5 Nm/6000 giri Liquido Monoalbero, 4 valvole 10 L 800 mm 179 kg Tubeless 110/70-16 Tubeless 140/70-16 Disco wave 287 mm Ø / ABS Disco 260 mm Ø / ABS Forcella telescopica











matt

matt









200 ABS / 125 CBS

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 171.2 cc 4 tempi monocilindrico - 124 cc 12.5 kw a 8250 giri 13.24 Nm/6500 giri Liquido Monoalbero, 4 valvole 7.6 L 760 mm 153 kg Tubeless 110/90-13 Tubeless 130/70-12 Disco 273 mm Ø / ABS Disco 200 mm Ø / ABS Forcella telescopica

10.5 kw a 9000 giri 9.9 Nm/6000 giri Liquido Monoalbero, 4 valvole 7.6 L 760 mm 153 kg Tubeless 110/90-13 Tubeless 130/70-12 Disco 273 mm Ø Disco 200 mm Ø combinata CBS Forcella telescopica Doppio ammortizzatore regolabile Doppio ammortizzatore regolabile









matt





200/125 CBS

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

8.8 kw a 9000 giri 12.2 Nm/6000 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 7.5 L 800 mm 135 kg Tubeless 100/90-14 Tubeless 110/80-14 Disco 260 mm ϕ / ABS Disco 220 Ø Forcella telescopica Doppio ammortizzatore

4 tempi monocilindrico - 168.9 cc 4 tempi monocilindrico - 124.65 cc 8.3 kw a 8000 giri 10.7 Nm/6500 giri Liquido Monoalbero. 2 valvole 7.5 L 800 mm 128 kg Tubeless 100/90-14 Tubeless 110/80-14 Disco 260 mm Ø Disco 220 Ø combinata CBS Forcella telescopica Doppio ammortizzatore

Escluso 200















Escluso 125





200/125/125 CBS/50

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

8.8 kw a 8000 giri 12.6 Nm/5500 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 7.5 L 785 mm 125 kg Tubeless 110/70-16 Tubeless 110/70-16 Disco 260 mm Ø / ABS Disco 240 mm Ø Forcella telescopica Doppio ammort. regolabile 8.3 kw a 8000 giri 10.7 Nm/6500 giri Liquido Monoalbero, 2 valvole 7.5 L 785 mm / Sella rossa 129 kg Tubeless 110/70-16 Tubeless 110/80-14 Disco 260 mm Ø / ABS* Disco 220 mm Forcella telescopica Doppio ammort, regolabile

7.5 kw a 8500 giri 9.2 Nm/7000 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 7.5 L 800 mm 128 kg Tubeless 100/90-14 Tubeless 110/80-14 Disco 260 mm Ø Disco 240 mm Ø combinata CBS Disco 240 mm Ø Forcella telescopica Doppio ammortizzatore

4 tempi monocilindrico - 169 cc 4 tempi monocilindrico - 125 cc 4 tempi monocilindrico - 125 cc 4 tempi monocilindrico - 49 cc 2.6 kw a 7500 giri 3.4 Nm/6500 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 785 mm 108 kg Tubeless 110/70-16 Tubeless 110/70-16 Disco 260 mm Ø Forcella telescopica Monoammortizzatore







Escluso 50 e 125 L/C















Bauletto di serie






Motore e cilindrata:
Potenza:
Coppia massima:
Raffreddamento:
Distribuzione:
Capacità serbatoio:
Altezza sella:
Peso a secco:
Pneumatico anteriore:
Pneumatico posteriore:
Freno anteriore:
Freno posteriore:
Sospensione anteriore:
Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 125 cc
7.5 kw a 8500 giri
8.6 Nm/6500 giri
Aria
Monoalbero, 2 valvole
5.5 L
790 mm
106 kg
Tubeless 110/70-16
Tubeless 110/70-16
Disco 226 mm ∅
Disco 226 mm ∅
Disco 226 mm ∅
Doppio ammortizzatore

4 tempi monocilindrico - 49.5 cc 2.3 kw a 7500 giri 3.1 Nm/7500 giri Aria Monoalbero. 2 valvole 5.5 L 790 mm 97 kg Tubeless 110/70-16 Tubeless 110/70-16 Disco 226 mm ϕ Disco 226 mm ϕ Forcella telescopica Monoammortizzatore Motore e cilindrata:
Potenza:
Coppia massima:
Raffreddamento:
Distribuzione:
Capacità serbatoio:
Altezza sella:
Peso a secco:
Pneumatico anteriore:
Pneumatico posteriore:
Freno anteriore:
Freno posteriore:
Sospensione anteriore:
Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 124.6 cc
7.5 kw a 8500 giri
9.2 Nm/7000 giri
Aria
Monoalbero, 2 valvole
5.4 L
790 mm
126 kg
ore: Tubeless 110/70-16
iore: Tubeless 110/70-16
Disco 260 mm Ø
Disco 240 mm Ø combinata CBS
Forcella telescopica
riore: Doppio ammortizzatore

125 cBs / 50



Light gray

matt

Dark gray

Bauletto di serie (escluso 50 cc)

Black matt



Sella rossa disponibile solo su colore white e light gray matt



4 ANNIDI GARANZIA | **4 ANNI**DI ASSISTENZA STRADALE

RADALE

2 ANNIDI GARANZIA
DI ASSISTENZA STRADALE

SYMPHONY S CARGO 125 CBS

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 169 cc 8.8 kw a 8000 giri 11.97 Nm/5500 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 6.5 L 750 mm 116 kg Tubeless 110/70-12 Tubeless 110/70-12 Disco 190 mm Ø / ABS Disco 220 mm Ø Forcella telescopica Doppio ammortizzatore regolabile Doppio ammortizzatore

4 tempi monocilindrico - 124.6cc 7.5 kw a 8500 giri 8.5 Nm/6500 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 6.5 L 750 mm 111 kg Tubeless 110/70-12 Tubeless 120/70-12 Disco 190 mm Ø Disco 220 mm Ø combinata CBS Forcella telescopica

4 tempi monocilindrico - 49 cc 2.62 kw a 7500 giri 3.4 Nm/6500 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 6.5 L 750 mm 96 kg Tubeless 110/70-12 Tubeless120/70-12 Disco 190 mm Ø Tamburo 110 mm Ø Forcella telescopica Monoammortizzatore



Immagine relativa a versione 115

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore Freno anteriore Freno posteriore Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

6.62 kw a 7000 giri 8.83 Nm/5500 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 5.2 L 750 mm 99 kg Tubeless 90/90-10 Tubeless 90/90-10 Disco 160 mm Ø Tamburo 110 Ø combinata CBS Forcella telescopica Monoammortizzatore


MIO 115 CBS /

White Dark gray matt

4 tempi monocilindrico - 115.6 cc 4 tempi monocilindrico - 49,46 cc 2.7 kw a 8000 giri 3.5 Nm/6000 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 5.2 L 750 mm 88 kg Tubeless 90/90-10 Tubeless 90/90-10 Disco 160 mm Ø Tamburo 110 Ø Forcella telescopica Monoammortizzatore

200/125 cbs/50







tone



Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico -125 cc 7.5 kw a 8500 giri 9.2 Nm/7000 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 8 L 795 mm 110 kg Tubeless 120/70-12 Tubeless 130/70-12 Disco Tamburo combinata CBS Forcella telescopica Monoammortizzatore

4 tempi monocilindrico - 49 cc 2.3 kw a 7500 giri 3.1 Nm/6500 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 795 mm 98 kg Tubeless 120/70-12 Tubeless 130/70-12 Disco Tamburo Forcella telescopica Monoammortizzatore

Red

CROX 125 CBS / 50



Black Matt



FIDDLE III 200 / 125 CBS / 50

4 ANNI 4 ANNI

DI ASSISTENZA STRADALE

4 ANNI

DI ASSISTENZA STRADALE MIO 115 CBS / 50 CROX 125 CBS / 50

Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 278 cc 20 kw a 8000 giri 26 Nm/6000 giri Liquido Monoalbero, 4 valvole 14 L 799 mm 176 kg Tubeless 110/70-17 Tubeless 140/70-17 Disco wave 288 mm Ø / ABS Disco 220 mm Ø / ABS Forcella telescopica Doppio ammortizzatore regolabile



300 ABS









Motore e cilindrata: Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Distribuzione: Capacità serbatoio: Altezza sella: Peso a secco: Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore:

7.5 kw a 8500 giri 9.5 Nm/6500 giri Aria Monoalbero, 2 valvole 150 kg Tubeless 100/90-19 Tubeless 130/80-17 Disco 288 mm Ø Disco 222 mm Ø combinata CBS Forcella telescopica Monoammortizzatore regolabile

4 tempi monocilindrico - 124.1 cc

NH T 125 CBS titanium black

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 124.1 cc Potenza: Coppia massima: Raffreddamento: Aria Distribuzione: Capacità serbatoio: 11 L Altezza sella: Peso a secco: 143 kg Pneumatico anteriore: Pneumatico posteriore: Freno anteriore: Freno posteriore: Sospensione anteriore: Sospensione posteriore: Monoammortizzatore regolabile

7.5 kw a 8500 giri 9.5 Nm/6500 giri Monoalbero, 2 valvole Tubeless 110/70-17 Tubeless 130/70-17 Disco wave 260 mm Ø Disco 222 mm Ø combinata CBS Forcella telescopica

NH X 125 CBS antracite

dark gray

4 ANNI

4 ANNI DI GARANZIA DI ASSISTENZA STRADALE 4 ANNI 4 ANNI DI GARANZIA DI ASSISTENZA STRADALE **NH T** 125 CBS **NH X** 125 CBS



Life Time. Life Needs. Life Styles.



Concessionario autorizzato:



TARIFFE ESCLUSIVE RC PER TUTTI I CLIENTI SYM.
CHIEDI ORA AL CONCESSIONARIO O VAI AL SITO
WWW.SYM-ITALIA.IT NELL'AREA DEDICATA













