



		Joymax Z 300 (LW30W1-EU)	
Telaio	Lunghezza	2,190 mm	
	Larghezza	760 mm	
	Altezza	1,450 mm	
	Interasse	1,546 mm	
	Distanza da terra	133 mm	
	Inclinazione canotto	28°	
	Lughezza canotto	140 mm	
	Raggio di sterzo	2.6 m	
	Carico massimo	160 kg	
	Peso in ordine di marcia	184 kg	
	Capacità vano sella	48L	
	Altezza sella	747 mm	
	Capacità serbatoio	12 L	
	Motore	Tipo	4T, SOHC, 4V, 1 cilindro, raffreddamento a liquido
Rapporto di compressione		10.5:1	
Cilindrata		278.3 cm ³	
Alesaggio x corsa		75 mm x 63 mm	
Potenza massimo		27.3 PS @ 8000 rpm	
Coppia massimo		2.8 kgf-m @ 6750 rpm	
Regime minimo		1,550 rpm	
Avviamento		Elettrico	
Alimentazione		EFi (iniezione)	
Carburante		Benzina verde al almeno 92 ottani (RON)	
Accensione		Batteria e bobina	
Candela		NGK CR8E	
Capacità radiator		1.4 L	
Trasmissione		Frizione / trasmissione	Centrifuga, CVT
	Rapporto finale	7.42	7.03
Lubrificazione	Motore / trasmissione	SAE 10W30 o 10W40, API SG o maggiore	
	Tipo lubrificazione	Forzata, a carter umido	
	Capacità olio motore	1.4 L (totale), 1.2L (cambio)	
	Capacità olio trasmissione	180 cc (totale), 160 cc (cambio)	
Ruote	Pneumatico ant./ post.	120/70-14 55P, 140/60-13 63P	
	Pressione ant./ post.	2.0 kgf/cm ² , 2.5 kgf/cm ²	
	Cerchi ant./ post.	14 x MT3.0, 13 x MT4.0	
	Materiale cerchi	Alluminio	
	Disc ant. / post.	260 mm (singolo), 240 mm	
	Freni ant./ post.	4-pistoncini (ABS), 2-pistoncini (ABS)	
	Fluido freni	DOT3 or DOT 4	
		Joymax Z 300 (LW30W1-EU)	
Sospensioni	Anteriore	Forcella telescopica	
	Posteriore	Doppio ammortizzatore	
Equipaggiamento elettrico	Faro anteriore	60/55W H4 x 1	
	Faro posterior	LED	
	Indicatori Direzione	12V 10W x 4	
	Batteria	MF, GT12A-BS, 12V 10Ah	

