



Modello Specifiche	XA20W2-EU XA20W3-EU (Fiddle III 200i cc)
Lunghezza	1900mm
Larghezza	690mm
Altezza	1140mm
Interasse	1330mm
Peso a secco	121kg (Ant:45kg Post:76kg)
Motore	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria
Carburante	Benzina verde
Cilindrata	169 c.c.
Rapporto di compressione	10.2±0.2 :1
Potenza massima	8.8kw/7500rpm
Coppia massima	12.5 N.m/5500 rpm
Regime di minimo	1650±100 rpm
Gioco valvole: IN/EX	0.12/0.12 mm
Avviamento	Elettrico
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Ammortizzatore a amolla
Frizione	Centrifuga
Trasmissione	C.V.T.
Pneumatico anteriore	110/70-12
Pneumatico posteriore	120/70-12
Cerchi	Alluminio
Pressione pneumatici	Ant.: 2.00 kg/cm ² , Post: STD 2.00kg/cm ² , 2.25kg/cm ² a pieno carico
Freno anteriore	Disco (Ø 190/226 mm)
Freno posterior	Disco (Ø 220 mm)
Faro anteriore	12V 35/35W
Luci di posizione	12V LED
Indicatori di direzione	12V 10W
Faro posteriore	12V 5W/12V 21W
Luce targa	12V LED
Capacità olio motore	0.95 L (0.70 L per sostituzione)
Capacità olio trasmissione	180c.c (170c.c per sostituzione)
Capacità serbatoio	6.5L
Fusibili	10A*2 15A*1 20A*1
Candela	CR7HSA
Batteria	12V 6Ah(sigillata)
Filtro aria	In carta

