



Modello	XA12W2-EU XA12W3-EU (Fiddle III 125i cc)
Specifiche	
Lunghezza	1900mm
Larghezza	690mm
Altezza	1355mm
Interasse	1330mm
Peso a secco	117kg (Ant.:44kg Post:73kg)
Motore	Monocilindrico,4 tempi, raffreddato ad aria
Carburante	Benzina verde
Cilindrata	124.6 c.c.
Rapporto di compressione	10.6±0.2 :1
Potenza massima	7.5kw/8500rpm
Coppia massima	9.2 N.m/7000 rpm
Gioco valvole: IN/EX	0.12/0.12 mm
Avviamento	Elettrico
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Ammortizzatore a molla
Trasmissione	C.V.T.
Pneumatico Anteriore	110/70-12
Pneumatico Posteriore	120/70-12
Cerchi	Alluminio
Pressione pneumatici	Ant: 2.00 kg/cm <sup>2</sup> , Post: STD 2.00kg/cm <sup>2</sup> , 2.25kg/cm <sup>2</sup> a pieno carico
Freno anteriore	Disco (Ø 226 mm)
Freno posteriore	Disco (Ø 220 mm)
Faro anteriore	12V 35/35W
Luci di posizione	12V LED
Indicatori di direzione anteriori	12V 10W
Faro posteriore	12V 5W/12V 21W
Luce targa	12V LED
Capacità olio motore	0.95 L (0.70 L per sostituzione)
Capacità olio trasmissione	180c.c (170c.c per sostituzione)
Serbatoio carburante	6.5L
Fusibili	10A*2 15A*1 20A*1
Candela	CR7HSA
Batteria	12V 6Ah (sigillata)
Filtro aria	In carta



