



Modello	Specifiche	HD 300 (LS30W1-EU)
Lunghezza		2,220 mm
Larghezza		770 mm
Altezza		1,230 mm
Interasse		1,500 mm
Distanza da terra		145 mm
Massa massimo ammessa		339 kg
Peso in ordine di marcia		174 kg
Capacità vano sottosella		38 L
Altezza sella		800 mm
Carburante		Benzina verde 92 ottani (RON)
Capacità serbatoio benzina		10 L
Raggio di sterzo		2.5 m
Motore		4T, SOHC, 4V, 1 cilindro, raffreddamento a liquido
Rapporto di compressione		10.4:1
Cilindrata		278.3 cm ³
Alésaggio per corsa		75 mm x 63 mm
Potenza massimo		27 PS @8000 rpm
Coppia massimo		2.6 kgf-m @6000 rpm
Regime di minimo		1,550 rpm
Avviamento		Elettrico
Alimentazione		EFi (iniezione elettronica)
Capacità radiator		1.4 L
Olio motore / trasmissione		SAE 10W30, API SG
Lubrificazione		Forzata
Capacità olio motore		1.4 L (totale), 1.2 L (al cambio)
Capacità olio trasmissione		180 cc (totale), 160 cc (cambio)
Trasmissione		Centrifuga, CVT
Pneumatici ant./post.		110/70-16 52P, 140/70-16 65P
Pressione ant/post		1.8 kgf/cm ² , 2.3 kgf/cm ²
Cerchi ant./post.		16 x MT3.0, 16 x MT3.5 (alluminio)
Disco freno ant./post.		287 mm, 260 mm
Fluido freni		DOT 4
Candela		NGK CR8E
Batteria		MF, YTX12-BS, 12V 10Ah
Luci ant./ post.		LED

