



Model	<b>MAXSYM 400i</b>
Item	Specification
	LX40A4-EU
Lung. /Larg. / Altezza	2,270 mm / 825 mm / 1,390 mm
Peso a secco	234 kg
Massa massima	374 Kg
Motore	4-T 4V – Monocilindrico con trattamento ceramico
Carburante	Benzina verde (92 Ottani o più)
Raffreddamento	Liquido
Cilindrata	399 cc
Compressione	10.5:1
Potenza Massima	35.4 ps / 7,000 rpm
Coppia Massima	3.68 kgf-m / 6,750 rpm
Minimo	1,500±100
Avviamento	Electrico
Forcella anteriore	Telescopica
Sospensione posteriore	Ammortizzatore
Frizione	Centrifuga
Trasmissione	CVT
Cerchio ant. /Pneumatico Ant.	J15×MT3.5 120 / 70 - R15
Cerchio. /pneumatico Post	J14×MT4.5 160 / 60 - R14
Cerchi	Aluminio
Pressione pneumatici	Ant. 2.3kgf / cm <sup>2</sup> (33psi): Post.: STD 2.5kgf / cm <sup>2</sup> (36psi)
Freni anteriori	Disco (Ø 275 mm)+ABS
Freno post.	Disco (Ø 275mm)+ABS
Lampada ant.(abb, anabb)	12V 55W / 55W×2
Faro posteriore	LED
Luce targa	5W×1
Luci indicatori direzione	12V 10W×4
Capacità olio motore	2.0 L (1.8 per sostituzione)
Capacità olio trasmissione	350 cc. (300 cc. Per sostituzione)
Capacità serbatoio	14.2 L
Fusibili	30A×1, 20A×1, 15A×2, 10A×1
Candela	NGK CR8E (0.7~0.8mm)
Batteria	TTZ14S 12V 11.2Ah
Filtro aria	Carta
Tappo carburante	Estraibile
Faro anteriore	Doppio faro
Maniglione posteriore	Di serie per supporto passeggero

