



		MAXSYM TL, TL 500 (TL47W1-EU)
Telaio	Lunghezza	2,215 mm
	Larghezza	801 mm
	Altezza	1,442 mm
	Interasse	1,543 mm
	Altezza da terra	145 mm
	Inclinazione canotto	25°
	Trail	92 mm
	Raggio di sterzo	2.75 m
	Carico massimo	190 kg
	Peso in ordine di marcia	223 kg
	Capacità vano sella	37 L
	Altezza sella	795 mm
	Capacità serbatoio	12.5 L
Motore	Tipo	4T, DOHC, 8V, 2 cilindri, raffreddamento liquido
	Disposizione cilindri	Sinistra a destra, 1-2, in linea
	Rapporto di compressione	10.8:1
	Cilindrata	465 cm ³
	Alesaggio x corsa	65 mm x 70 mm
	Potenza massima	29.9 Kw @ 6750 rpm
	Coppia massima	4.3 kg-m @ 6250 rpm
	Regime minimo	1,300 rpm
	Avviamento	Elettrico
	Alimentazione	EFI (iniezione elettronica)
	Carburante	Benzina verde 95 ottani E10 (RON)
	Candela	NGK CPR7EA-9
	Capacità liquid raff.	1.3 L
Trasmissione	Frizione	Multidisco, centrifuga, a secco
	Trasmissione	cinghia CVT
	Trasmissione finale	catena
	Rapportatura finale	3.067
	Lubrificazione	Olio motore
Lubrificazione		Forzata
Capacità olio (totale)		3.5 L
Capacità olio mot. (cambio)		2.7 L (senza filtro) / 2.9 L (con filtro)
		MAXSYM TL, TL 500 (TL47W1-EU)
Freni e cerchi	Ant. / Post	120/70-R15 56H, 160/60-R15 67H
	Pressione ant / post.	2.3 kgf/cm ² (32 psi), 2.8 kgf/cm ² (39 psi)
	Cerchi ant/post	15 x MT 3.5, 15 x MT 5.0
	Materiale cerchi	Lega alluminio
	Disco freno anteriore	275 mm x 2
	Disco freno posteriore	275 mm
	Pinza freno anteriore	4-pistoncini (ABS) x 2
	Pinza freno posterior	1-pistoncino (ABS)
	Fluido freni	DOT 4
Sospensioni	Anteriore	Steli rovesciati, 41 mm
	Posteriore	Monoammortizzatore laterale Multi-link, regolabile
Illuminazione	Faro anteriore	LED
	Faro posteriore	LED
	Indicatori Direzione	LED
	Luce targa	5 W
	Batteria	MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah

