



Item	Modello	WOLF CR 300i
	Specifiche	PF30A3-EU
L x W x H (m)		2050 x 815 x 1100
Peso		176
Intersasse (mm)		1340
Altezza sella (mm)		799
Cilindrata (cm ³)		278
Alesaggio x Corsa (mm)		75 x 63
Rapporto di compressione		11.2:1
Inclinazione canotto		28°
Avviamento		Elettrico. Accensione elettronica
Regime minimo (rpm)		1.650 ±100
Faro anteriore		12V 60W / 55W x1
Faro. posterior / stop		12V 5W x 1 / 12V 21W x 1
Indicatori Direzione		12V 10W x 4
Fusibili		30A x2 20A x1 10A x 1
Batteria		TTZ10S-BS
Candela		NGK CR8E
Distanza elettrodi		0.7~0.8 mm
Sospensioni anteriori		Forcella telescopica
Sospensioni posteriori		Doppio ammortizzatore regolabile
Freno anteriore		Disco ø288mm x 1 / Pinza radiale 4 pistoncini x 1
Freno posterior		Disk ø222 mm x 1 / Pinza a singolo pistoncino x 1
ABS		Di serie
Pneumatico anteriore		110/70-17
Pneumatico posterior		140/70-17
Pressione pneumatici (psi)		Ant. 2.0 kgf/cm ² (28psi) / Post. 2.5 kgf/cm ² (36psi)
Capacità serbatoio (L)		10L
Olio motore (L)		Totale: 1.7
		Per sostituzione: 1.5 (Se sostituzione anche del filtro: 1.55)

