



[Type text]

[Type text]

Modello	FIDDLE III 50 (XA05W)
Specifiche	
Lunghezza	1890mm
Larghezza	695mm
Altezza	1135mm
Interasse	1300mm
Peso a secco	120kg (Ant.t:45kg Post:62kg)
Motore	Monocilindrico, 4 Tempi, 2 Valvole, Raffreddato ad aria
Benzina	Benzina verde
Cilindrata	49.46 cc
Rapporto di compressione	12.6 :1
Potenza massima	2.6 kW / 7500 rpm
Coppia massima	3.5 Nm / 6500 rpm
Rpm minimo	2100 ± 100 rpm
Gioco valvole (In/ex)	0.03/0.05(±0.02) mm
Avviamento	Elettrico e a pedale
Forcella ant.	telescopica
Ammort.post.	Monoammortizzatore
Frizione	Centrifuga
Trasmissione	C.V.T.
Pneumatico ant.	110/70-12(47J)
Pneumatico post.	120/70-12(51J)
Cerchi	Alluminio
Pressione pneumatici	Ant.: STD 2.0 bar, Post: STD 2.0 bar (per 1 persona), 2.2 bar (per 2 persone)
Freno ant.	Disco Ø 226 mm
Freno post.	Tamburo Ø 110 mm
Faro abb/anabb.	HS1 12V 35/35W
Luce posizione	12V 5W
Frecce	12V 10W
Faro post/luce stop	12V 5W/12V 21W
Luce targa	12V 5W
Capacità olio motore	0.80 L (0.65 L per cambio)
Capacità olio trasmissione	100 ± 5c.c (90c.c per cambio)
Serbatoio carburante	6.5L
Fusibili	2A*1&5A*1&10A*1&15A*1
Candela	CR6HSA
Batteria	12V 6Ah (sigillata)



[Type text]

[Type text]

