



[Type text]

[Type text]

Modello	Mio
Specifiche	FS11W1-EU
Lunghezza	1,779 mm
Larghezza	696 mm
Altezza	1,047 mm
Interasse	1,249 mm
Peso a secco	99kg
Massa massimo ammessa	259Kg
Motore	Monocilindrico 4 tempi
Carburante	Benzina verde, min. 92 ottani
Raffreddamento	Aria
Cilindrata	115.6 cm ³
Rapporto di compressione	10.8 : 1
Potenza Max.	9.5PS(7KW) / 7,000 rpm
Coppia Max.	1.0kgf-m(9.8Nm) / 6,500 rpm
Avviamento	Elettrico
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensioni posteriori	Ammortizzatore a molla
Regime di minimo	1800±150rpm
Trasmissione	CVT
Cerchio ant. / Cerchio post.	MT 2.15x10 / MT 2.15x10
Pneumatico anteriore	90/90-10 – 50J
Pneumatico posterior	90/90-10 – 50J
Cerchi	Acciaio
Pressione pneumatici	Ant.: STD 1.5kgf/cm ²
	Post.: STD 2.3kgf/cm ²
Freno anteriore	Disco (Ø 160 mm)
Freno posterior	Tamburo (Ø 110 mm)
Faro anteriore (abb,anab)	12V 35W / 35W x1 (H17)
Faro posterior	LED
Indicatori di direzione	LED
Illuminazione strumento	LED
Capacità olio motore	1.0 L (0.8 L per sostituzione)
Capacità olio trasmissione	110 cc. (100 cc. per sostituzione)
Capacità serbatoio carburante	5.2 L
Candela	LR7D (NGK) (distanza elettrodi 0.6~0.7mm)
Batteria	YTX7A/GTX7A-BS 12V 6.3Ah (sigillata)
Filtro aria	Carta
Tappo carburante	Apertura da chiave
Faro anteriore	Singola parabola
Maniglione posterior	Non per carico pesi



[Type text]

[Type text]

