



Modello	XG12G1-EU
Specifiche	
Lunghezza	1880±20mm
Larghezza	675±10mm
Altezza	1115±20mm
Interasse	1305±20mm
Peso a secco	123kg (Front:49kg Rear:74kg)
Motore	4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria
Carburante	Benzina E10
Rapporto di compressione	10.7±0.2 :1
Potenza massimo	8.4kw/8500 rpm
Coppia Massima	10.3N.m/6500 rpm
Gioco valvole: IN/EX	0.12/0.12 mm
Avviamento	Elettrico
Forcella	Telescopica
Ammortizzatori	A molla
Frizione	Centrifuga
Trasmissione	C.V.T.
Pneumatico Anteriore	110/70-12 47J
Pneumatico Posteriore	120/70-12 51J
Cerchi	Alluminio
Pressione pneumatici	Ant: STD 1.75 kg/cm ² , Post: STD 2.00kg/cm ² per 1 persona, 2.25kg/cm ² per 2 persone
Freno anteriore	Disco (Ø 226 mm)
Freno posterior	Disco (Ø 220 mm)
Faro anteriore	12V 14(1LED)/14W(1LED)
Luci posizione	12V 1.08W(LED*10)
Faro posteriore	12V 0.588W(LED *16)
Luce stop	12V 2.64W(LED *24)
Indicatori direzione	12V RY10W/12V RY 10W
Capacità olio motore	0.95 L (0.70 L per sostituzione)
Capacità olio trasmissione	180c.c (170c.c per sostituzione)
Capacità serbatoio carburante	6.2L
Fusibili	10Ax2+15Ax1+20Ax1
Candela	CR7HSA
Batteria	12V 6Ah
Filtro aria	In carta



