

**MODELLO****MAXSYM TL 508****MOTORE**

TIPO DI MOTORE	2 cilindri, raffreddato a liquido 4 tempi, DOHC, 8 valvole
CILINDRATA	508 c.c.
ALESAGGIO E CORSA	Ø 68 x 70 mm
POTENZA MAX	33.5 kW / 6,750 rpm
COPPIA MAX	49.9 Nm / 5,250 rpm
ALIMENTAZIONE	E.F.I.
TRASMISSIONE	C.V.T.

**TELAIO**

SOSPENSIONI ANTERIORI	Forcella a steli rovesciati
SOSPENSIONI POSTERIORI	Mono-ammortizzatore laterale Multi-Link
FRENO ANTERIORE	Doppio disco Ø 275 mm + ABS
FRENO POSTERIORE	Disco Ø 275 mm + ABS
PNEUMATICO ANTERIORE	120 / 70-15
PNEUMATICO POSTERIORE	160 / 60-15

**DIMENSIONI**

LUNGHEZZA TOTALE	2,215 mm
LARGHEZZA TOTALE	801 mm
ALTEZZA TOTALE	1,468 mm
ALTEZZA SELLA	795 mm
INTERASSE	1,543 mm
CAPACITÀ SERBATOIO	12.5L